




Brache a 3 o 4 tratti in fune acciaio Lucido o Zincato ANIMA METALLICA a norma EN 13414.1 Galvanized or Ungalvanized Three or Four legs steel wire rope slings 6x36 IWRC class acc to EN 13414.1


Fattore modale Design factor	Ø fune wire rope Ø		Portata (CMU) Capacity (WLL)		Campanella EN 1677-4 Masterlink EN 1677-4		Ganci serie americana American type hoist hook		Ganci Self Locking Self Locking eye hook	
					AxBxØ	Portata Capacity	Carbonio Carbon steel		AxB	Portata Capacity
	kg	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg
	8	1722	1230	95x160x20	5500	22x91,5	1000	28x109	1120	
	9	2100	1500	95x160x20	5500	22x91,5	1000	28x109	1120	
	10	2625	1875	95x160x20	5500	24x105,5	1600	34x135	2000	
	11	3255	2325	95x160x20	5500	24x105,5	1600	34x135	2000	
	12	3864	2760	95x160x20	5500	26x119	2000	34x135	2000	
	13	4536	3240	95x160x20	5500	30x145	3200	45x168	3150	
	14	5250	3750	95x160x20	5500	30x145	3200	45x168	3150	
	15	6090	4350	110x160x23	6650	30x145	3200	45x168	3150	
	16	6867	4905	110x190x27	9400	38x187	5000	51x205	5300	
	18	8694	6210	110x190x27	9400	38x187	5000	51x205	5300	
	20	10710	7650	130x230x33	14200	50x230	7500	51x205	5300	
	22	13020	9300	130x230x33	14200	50x230	7500	60x251	8000	
	24	15540	11100	150x275x38	22300	50x230	7500	60x251	8000	
	26	18060	12900	150x275x38	22300	60x256	11000	70x290	12500	
	28	21000	15000	150x275x38	22300	60x256	11000	70x290	12500	
	30	24360	17400	180x340x45	33500	80x318	15000	70x290	12500	
	32	27510	19650	180x340x45	33500	80x318	15000	80x322	15000	
	34	31080	22200	180x340x45	33500	88x360	20000	80x322	15000	
	36	34860	24900	190x350x50	40800	88x360	20000			
	40	43050	30750	200x400x60	56800	96x465	25000			
	44	52500	37500	200x400x60	56800					
	48	61950	44250	220x460x68	70000					
	52	72660	51900	250x500x80	100000					
	56	79800	57000	250x500x80	100000					
	58	90300	64500	250x500x80	100000					
	60	96810	69150	250x500x80	100000					
	62	103320	73800	270x560x90	125000					
	66	117138	83670	270x560x90	125000					
	70	131775	94125	380x680x110	132000					

GOC



AN4G AM

Braca a quattro tratti con campanella, radance e ganci
Four legs sling with master link, thimble and hooks
l min=33xØ



AN4GSL AM

Braca a quattro tratti con campanella, radance e ganci self locking
Four legs sling with master link, thimble and self locking hooks
l min=33xØ

Caratteristiche prodotto

Braca in Fune acciaio 6 trefoli - classe 216 fili WS ANIMA METALLICA, res. 1960 N/mm²

Descrizione

Brache in fune acciaio a 3 o 4 bracci corredate di campanella in acciaio legato grado 80 e ganci serie americana o self locking fissate mediante manicotti in alluminio del tipo pressato a norma EN 13411.3

Norma di riferimento

EN 13414.1 - EN 1677

Coefficiente di sicurezza

5:1 (indicato per usi generali nel sollevamento di cose e materiali)

Certificazione del prodotto

Dichiarazione di conformità "CE" EN 10204 in accordo alla EN 13414.1

*Su richiesta Certificato di conformità "CE" EN 10204 3.1 in accordo alla EN 13414.1

*Su richiesta Certificazione e/o collaudo con ente di classifica "IACS" quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD ed altri

Product feature

Three or Four legs steel wire rope slings 6x36 IWRC class TS 1960 N/mm²

Description

Three or four legs steel wire rope sling 6x36 IWRC class with grade 80 masterlink and/or carbon or alloy steel american hoist hook spliced by aluminium clamps in accordance to EN 13411.3

Standard

EN 13414.1 - EN 1677

Safety Factor

5:1 (for general lifting purposes)

Product Certificate

"EC" Declaration of conformity as per EN 10204 according to EN 13414.1



* Upon request "EC" Certificate of conformity as per EN 10204 3.1 according to EN 13414.1


* Upon request Test Certificate issued from "IACS" members such as RINA, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, DNV - GERMANISHER LLOYD and others

Brache a 3 o 4 tratti in fune acciaio Lucido o Zincato ANIMA METALLICA a norma EN 13414.1
Galvanized or Ungalvanized Three or Four legs steel wire rope slings 6x36 IWRC class acc to EN 13414.1




Fattore modale
Design factor

Ø fune wire rope Ø	Portata (CMU) Capacity (WLL)		Campanella EN 1677-4 Masterlink EN 1677-4		Ganci serie americana American type hoist hook		Ganci Self Locking Self Locking eye hook	
			AxBxø	Portata Capacity	Acciaio legato Alloy steel		AxB	Portata Capacity
	2,1	1,5			AxB	Portata Capacity	AxB	Portata Capacity
	kg	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg
8	1722	1230	95x160x20	5500			28x109	1120
9	2100	1500	95x160x20	5500			28x109	1120
10	2625	1875	95x160x20	5500	21,5x80	1250	34x135	2000
11	3255	2325	95x160x20	5500	22x91,5	1600	34x135	2000
12	3864	2760	95x160x20	5500	24x105,5	2500	34x135	2000
13	4536	3240	95x160x20	5500	24x105,5	2500	45x168	3150
14	5250	3750	95x160x20	5500	26x119	3200	45x168	3150
15	6090	4350	110x160x23	6650	26x119	3200	45x168	3150
16	6867	4905	110x190x27	9400	30x145	5400	51x205	5300
18	8694	6210	110x190x27	9400	30x145	5400	51x205	5300
20	10710	7650	130x230x33	14200	30x145	5400	51x205	5300
22	13020	9300	130x230x33	14200	38x187	8000	60x251	8000
24	15540	11100	150x275x38	22300	38x187	8000	60x251	8000
26	18060	12900	150x275x38	22300	50x230	11500	70x290	12500
28	21000	15000	150x275x38	22300	50x230	11500	70x290	12500
30	24360	17400	180x340x45	33500	60x256	16000	70x290	12500
32	27510	19650	180x340x45	33500	60x256	16000	80x322	15000
34	31080	22200	180x340x45	33500	60x256	16000	80x322	15000
36	34860	24900	190x350x50	40800	80x318	22000		
40	43050	30750	200x400x60	56800	80x318	22000		
44	52500	37500	200x400x60	56800	88x360	30000		
48	61950	44250	220x460x68	70000	88x360	30000		
52	72660	51900	250x500x80	100000	93x386	40000		
56	79800	57000	250x500x80	100000	106x442	50000		
58	90300	64500	250x500x80	100000	106x442	50000		
60	96810	69150	250x500x80	100000	106x442	50000		
62	103320	73800	270x560x90	125000	106x442	50000		
66	117138	83670	270x560x90	125000	119x494	63000		
70	131775	94125	380x680x110	132000	119x494	63000		



AN4G AM
Braca a quattro tratti con campanella, radance e ganci
Four legs sling with master link, thimble and hooks
I min=33xØ



AN4GSL AM
Braca a quattro tratti con campanella, radance e ganci self locking
Four legs sling with master link, thimble and self locking hooks
I min=33xØ

GOA



Caratteristiche prodotto
Braca in Fune acciaio 6 trefoli - classe 216 fili WS ANIMA METALLICA, res. 1960 N/mm²

Descrizione
Brache in fune acciaio a 3 o 4 bracci corredate di campanella in acciaio legato grado 80 e ganci serie americana o self locking fissate mediante manicotti in alluminio del tipo pressato a norma EN 13411.3

Norma di riferimento
EN 13414.1 - EN 1677

Coefficiente di sicurezza
5:1 (indicato per usi generali nel sollevamento di cose e materiali)

Certificazione del prodotto
Dichiarazione di conformità "CE" EN 10204 in accordo alla EN 13414.1
*Su richiesta Certificato di conformità "CE" EN 10204 3.1 in accordo alla EN 13414.1
*Su richiesta Certificazione e/o collaudo con ente di classifica "IACS" quali RI.NA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD ed altri

Product feature
Three or Four legs steel wire rope slings 6x36 IWRC class TS 1960 N/mm²

Description
Three or four legs steel wire rope sling 6x36 IWRC class with grade 80 masterlink and/or carbon or alloy steel american hoist hook spliced by aluminium clamps in accordance to EN 13411.3

Standard
EN 13414.1 - EN 1677

Safety Factor
5:1 (for general lifting purposes)

Product Certificate
"EC" Declaration of conformity as per EN 10204 according to EN 13414.1
* Upon request "EC" Certificate of conformity as per EN 10204 3.1 according to EN 13414.1
* Upon request Test Certificate issued from "IACS" members such as RINA, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, DNV - GERMANISHER LLOYD and others