


Brache in fune di acciaio lucido o zincato con ANIMA METALLICA a norma EN 13414-1 Galvanize or ungalvanized steel wire rope slings with steel core according to EN 13414-1

Fattore modale
Design factor

Ø fune wire rope Ø	Portata (CMU) (kg) Capacity (WLL) (kg)					Asole Soft eyes Ax B	★ Ø max perno Max Pin Ø	SWL gancio scorsoio WLL Chocker hook
	1	2	1,4	1	0,8			
	kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm	kg
8	820	1640	1148	820	656	64x128	24	1600
9	1000	2000	1400	1000	800	72x144	24	1600
10	1250	2500	1750	1250	1000	80x160	28	1600
11	1550	3100	2170	1550	1240	88x176	28	1600
12	1840	3680	2576	1840	1472	96x192	30	1600
13	2160	4320	3024	2160	1728	104x208	32	2000
14	2500	5000	3500	2500	2000	112x224	36	3000
15	2900	5800	4060	2900	2320	120x240	36	3000
16	3270	6540	4578	3270	2616	128x256	38	3000
18	4140	8280	5796	4140	3312	144x288	45	5000
20	5100	10200	7140	5100	4080	160x320	50	5000
22	6200	12400	8680	6200	4960	176x352	56	10000
24	7400	14800	10360	7400	5920	192x384	62	10000
26	8600	17200	12040	8600	6880	208x416	70	10000
28	10000	20000	14000	10000	8000	224x448	75	10000
30	11600	23200	16240	11600	9280	240x480	80	
32	13100	26200	18340	13100	10480	256x512	95	
34	14800	29600	20720	14800	11840	272x544	110	
36	16600	33200	23240	16600	13280	288x576	110	
38	18700	37400	26180	18700	14960	304x608	110	
40	20500	41000	28700	20500	16400	320x640	110	
44	25000	50000	35000	25000	20000	352x704	115	
48	29500	59000	41300	29500	23600	384x768	125	
52	34600	69200	48440	34600	27680	416x832	135	
54	38000	76000	53200	38000	30400	432x864	135	
56	40100	80200	56140	40100	32080	448x896	145	
58	43000	86000	60200	43000	34400	464x928	175	
60	46100	92200	64540	46100	36880	480x960	215	
62	49200	98400	68880	49200	39360	496x992	215	
66	55780	111560	78092	55780	44624	528x1056	215	
70	62750	125500	87850	62750	50200	560x1120	230	


AA 216 AM

Braca con asole
Sling with soft eyes




★ RR 216 AM

Braca con radance
Sling with two thimbles



AA 216 SL AM

Braca con manicotto di acciaio tronco-conico
Sling with conical ferrules



Braca con asole e/o radance
e gancio scorsoio
Sling with chocker hook
L min=100xØ

* D ≥ 20xØ

Caratteristiche prodotto

Braca in fune acciaio 6 trefoli - classe 216 fili WS
ANIMA METALLICA, res. 1960 N/mm²

Descrizione

Brache in fune acciaio anima metallica corodate di
asola o radancia fissate mediante manicotti in alluminio
del tipo pressato a norma EN 13411.3

Norma di riferimento
EN 13414.1

Coefficiente di sicurezza

5:1 (indicato per usi generali nel sollevamento di cose e
materiali)

Certificazione del prodotto

Dichiarazione di conformità "CE" EN 10204 in accordo
alla EN 13414.1

*Su richiesta Certificato di conformità "CE"

EN 10204 3.1 in accordo alla EN 13414.1

*Su richiesta Certificazione e/o collaudo con ente di
classifica "IACS" quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF
SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD ed altri

Product feature

6 strands steel wire rope sling with steel core TS
1960 N/mm²

Description

Steel core steel wire rope sling with soft eyes or
thimble spliced by aluminium clamps according to EN
13411.3

Standard
EN 13414.1

Safety Factor

5:1 (for general lifting purposes)

Product Certificate

"EC" Declaration of conformity as per EN 10204
according to EN 13414.1

* Upon request "EC" Certificate of conformity as per
EN 10204 3.1 according to EN 13414.1

* Upon request Test Certificate issued from "IACS"
members such as RINA, LLOYD'S REGISTER OF
SHIPPING, DNV - GERMANISHER LLOYD and others