




Brache ad un tratto di fune di acciaio lucido o zincato con ANIMA METALLICA a norma EN 13414-1 Galvanized or ungalvanized One legs steel wire rope sling with steel core acc to EN 13414.1

Fattore modale
Design factor


Ø fune wire rope Ø	Portata (CMU) Capacity (WLL)	Campanella EN 1677-4 Masterlink EN 1677-4		Ganci serie americana American type hoist hook		Ganci Self Locking Self Locking eye hook	
		AxBxø	Portata Capacity	AxB	Portata Capacity	AxB	Portata Capacity
		mm	kg	mm	kg	mm	kg
8	820	60x110x13	1600	22x91,5	1000	28x109	1120
9	1000	60x110x13	1600	22x91,5	1000	28x109	1120
10	1250	60x110x13	1600	24x105,5	1600	34x135	2000
11	1550	60x110x13	1600	24x105,5	1600	34x135	2000
12	1840	60x110x16	2120	26x119	2000	34x135	2000
13	2160	75x135x18	3150	30x145	3200	45x168	3150
14	2500	75x135x18	3150	30x145	3200	45x168	3150
15	2900	75x135x18	3150	30x145	3200	45x168	3150
16	3270	90x160x22	5300	38x187	5000	51x205	5300
18	4140	90x160x22	5300	38x187	5000	51x205	5300
20	5100	90x160x22	5300	50x230	7500	51x205	5300
22	6200	100x180x26	8000	50x230	7500	60x251	8000
24	7400	100x180x26	8000	50x230	7500	60x251	8000
26	8600	110x200x32	11200	60x256	11000	70x290	12500
28	10000	110x200x32	11200	60x256	11000	70x290	12500
30	11600	140x260x36	14000	80x318	15000	70x290	12500
32	13100	140x260x36	14000	80x318	15000	80x322	15000
34	14800	160x300x40	17000	88x360	20000	80x322	15000
36	16600	160x300x40	17000	88x360	20000		
40	20500	180x340x45	21200	96x465	25000		
44	25000	190x350x50	31500				
48	29500	190x350x50	31500				
52	34600	200x400x55	45000				
56	40100	200x400x55	45000				
58	43000	200x400x55	45000				
60	46100	200x400x55	56000				
62	49200	200x400x55	56000				
66	55780	200x400x55	56000				
70	62750	320x580x95	63000				

GOC




ANAN AM

Braca con campanella, radancia e radance
Sling with two master links and thimbles
I min=33xØ



AN1G AM

Braca con campanella, radancia e gancio
Sling with master link, thimble and hoist hook
I min=33xØ



AN1GSL AM

Braca con campanella, radancia e gancio
Sling with master link, thimble and hoist hook
I min=33xØ

Caratteristiche prodotto

Braca in fune acciaio a 6 trefoli - classe 216 fili
ANIMA METALLICA, res. 1960 N/mm²

Descrizione

Brache in fune acciaio ad 1 braccio corodate di campanella in acciaio legato grado 80 e/o ganci serie americana o self locking fissate mediante manicotti in alluminio del tipo pressato a norma EN 13411.3

Norma di riferimento

EN 13414.1 - EN 1677

Coefficiente di sicurezza

5:1 (indicato per usi generali nel sollevamento di cose e materiali)

Certificazione del prodotto

Dichiarazione di conformità "CE" EN 10204 in accordo alla EN 13414.1

*Su richiesta Certificato di conformità "CE"

EN 10204 3.1 in accordo alla EN 13414.1"

*Su richiesta Certificazione e/o collaudo con ente di classifica "IACS" quali RI.NA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD ed altri

Product feature

One leg steel wire rope sling 6x36 IWRC class with steel core TS 1960 N/mm²

Description

One leg steel wire rope sling 6x36 IWRC class with grade 80 masterlink and/or carbon or alloy steel american hoist hook spliced by aluminium clamps in accordance to EN 13411.3

Standard

EN 13414.1 - EN 1677

Safety Factor

5:1 (for general lifting purposes)

Product Certificate

"EC" Declaration of conformity as per EN 10204 according to EN 13414.1

* Upon request "EC" Certificate of conformity as per EN 10204 3.1 according to EN 13414.1


* Upon request Test Certificate issued from "IACS" members such as RINA, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, DNV - GERMANISHER LLOYD and others

Brache ad un tratto di fune di acciaio lucido o zincato con ANIMA METALLICA a norma EN 13414-1
Galvanized or ungalvanized One legs steel wire rope sling with steel core acc to EN 13414.1




Fattore modale
Design factor


Ø fune wire rope Ø	Portata (CMU) Capacity (WLL)	Campanella EN 1677-4 Masterlink EN 1677-4		Ganci serie americana American type hoist hook		Ganci Self Locking Self Locking eye hook	
		Acciaio legato Alloy steel		Acciaio legato Alloy steel		Acciaio legato Alloy steel	
		AxBxø	Portata Capacity	AxB	Portata Capacity	AxB	Portata Capacity
1							
	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg
8	820	60x110x13	1600			28x109	1120
9	1000	60x110x13	1600			28x109	1120
10	1250	60x110x13	1600	21,5x80	1250	34x135	2000
11	1550	60x110x13	1600	22x91,5	1600	34x135	2000
12	1840	60x110x16	2120	24x105,5	2500	34x135	2000
13	2160	75x135x18	3150	24x105,5	2500	45x168	3150
14	2500	75x135x18	3150	26x119	3200	45x168	3150
15	2900	75x135x18	3150	26x119	3200	45x168	3150
16	3270	90x160x22	5300	30x145	5400	51x205	5300
18	4140	90x160x22	5300	30x145	5400	51x205	5300
20	5100	90x160x22	5300	30x145	5400	51x205	5300
22	6200	100x180x26	8000	38x187	8000	60x251	8000
24	7400	100x180x26	8000	38x187	8000	60x251	8000
26	8600	110x200x32	11200	50x230	11500	70x290	12500
28	10000	110x200x32	11200	50x230	11500	70x290	12500
30	11600	140x260x36	14000	60x256	16000	70x290	12500
32	13100	140x260x36	14000	60x256	16000	80x322	15000
34	14800	160x300x40	17000	60x256	16000	80x322	15000
36	16600	160x300x40	17000	80x318	22000		
40	20500	180x340x45	21200	80x318	22000		
44	25000	190x350x50	31500	88x360	30000		
48	29500	190x350x50	31500	88x360	30000		
52	34600	200x400x55	45000	93x386	40000		
56	40100	200x400x55	45000	106x442	50000		
58	43000	200x400x55	45000	106x442	50000		
60	46100	200x400x55	56000	106x442	50000		
62	49200	200x400x55	56000	106x442	50000		
66	55780	200x400x55	56000	119x494	63000		
70	62750	320x580x95	63000	119x494	63000		



ANAN AM
Braca con campanelle e radance
Sling with two master links and thimbles
I min=33xØ



AN1G AM
Braca con campanella, radancia e gancio
Sling with master link, thimble and hoist hook
I min=33xØ



AN1GSL AM
Braca con campanella, radancia e gancio
Sling with master link, thimble and hoist hook
I min=33xØ

GOA



Caratteristiche prodotto

Braca in fune acciaio a 6 trefoli - classe 216 fili
ANIMA METALLICA, res. 1960 N/mm²

Descrizione

Brache in fune acciaio ad 1 braccio correate di
campanella in acciaio legato grado 80 e/o ganci serie
americana o self locking fissate mediante manicotti in
alluminio del tipo pressato a norma EN 13411.3

Norma di riferimento

EN 13414.1 - EN 1677

Coefficiente di sicurezza

5:1 (indicato per usi generali nel sollevamento di cose
e materiali)

Certificazione del prodotto

Dichiarazione di conformità "CE" EN 10204 in accordo
alla EN 13414.1

*Su richiesta Certificato di conformità "CE"
EN 10204 3.1 in accordo alla EN 13414.1"

*Su richiesta Certificazione e/o collaudo con ente di
classifica "IACS" quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF
SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD ed altri

Product feature

One leg steel wire rope sling 6x36 IWRC class with
steel core TS 1960 N/mm²

Description

One leg steel wire rope sling 6x36 IWRC class with
grade 80 masterlink and/or carbon or alloy steel
american hoist hook spliced by aluminium clamps in
accordance to EN 13411.3

Standard

EN 13414.1 - EN 1677

Safety Factor

5:1 (for general lifting purposes)

Product Certificate

"EC" Decalaration of conformity as per EN 10204
according to EN 13414.1

* Upon request "EC" Certificate of conformity as per
EN 10204 3.1 according to EN 13414.1

* Upon request Test Certificate issued from "IACS"
members such as RINA, LLOYD'S REGISTER OF
SHIPPING, DNV - GERMANISHER LLOYD and others