

Brache in fune acciaio Lucido o Zincato con capicorda ad OCCHIO, FORCELLA o FILETTATO tipo pressato a norma EN 13411.8

Galvanized or Ungalvanized steel wire rope sling with swage, open, closed or threaded socket type accord to EN 13411.8

Fattore modale
Design factor

Ø fune wire rope Ø	Portata (CMU) Capacity (WLL)			Terminale filettato M M Threaded socket		Capocorda a pressare a forcella Open swage Socket			Capocorda a pressare a occhio Closed swage Socket		
	1770	1960	2160	ø	Lunghezza filetto Length of the thread	ø	B	F	E	G	C
	kg	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6	422	477		10	58	17	17	35	19	37	13
8	788	880	935	12	74	21	21	41	22	43	17
10	1155	1284	1595	14	92	21	21	41	11	43	17
12	1705	1889	2219	20	109	25	25	51	27	51	22
13	2072	2310	2549	20	120	25	25	51	27	51	22
14	2292	2530	3007	20	128	30	32	63	32	63	29
16	3062	3411	3906	24	145	30	32	63	32	63	29
18	3924	4364	4951	27	161	35	38	76	37	76	33
19	4438	4914	5574	27	169	35	38	76	37	76	33
20	4841	5391	6143	33	177	41	44	86	37	76	33
22	5886	6528	7426	33	198	41	44	86	43	89	38
24	6803	7555	8527	33	214	51	51	102	43	89	38
26	8087	8985	10177	36	231	51	51	102	52	102	44
28	9553	10617	11845	38	247	57	57	114	52	102	44
30	10874	12084	13514	45	264	57	57	114	59	114	51
32	12359	13734	14926	45	280	64	63	127	65	127	57
34	13899	15458	16833	52	297	64	63	127	65	127	57
36	15531	17255	18685	56	313	64	63	133	65	133	57
38	17315	19217	20849	56	329	70	76	146	71	140	63
40	19418	21564	23104	64	354	70	76	146	71	140	63
42	21326	23702	25469			70	76	146	71	140	63
44	23379	25983	27927			89	89	178	91	171	76
46	25525	28367	30494			95	102	203	91	171	76
48	27798	30897	33208			95	102	203	91	171	76
52	32547	36160	38874			108	114	222	97	197	83
54	35078	38965	41899			108	114	222	97	197	83
56	37792	41991	45126			108	114	222	97	197	83
58	40451	44961	48317			108	114	222	110	219	102
60	43366	48170	51801			108	114	222	110	219	102
62	46172	51306	55138			108	114	222	110	219	102
66	52406	58237	62601			127	146	241	110	219	102
70	58879	65425	70339			133	146	241	129	235	137

AP-AP


Aperto-Aperto/Open-Open

CP-CP

Chiuso-Chiuso/Closed-Closed

AP-CP

Aperto-Chiuso/Open-Closed



L = Lunghezza effettiva di impiego/Effective working length

Caratteristiche prodotto:

Braca in fune acciaio 6 trefoli -
classe 216 fili WS - ANIMA METALLICA

Descrizione

Brache in fune in acciaio anima metallica correate di
capocorda del tipo aperto, chiuso e/o filettato

Norma di riferimento

EN 13411.8

Coefficiente di sicurezza

5:1 (indicato per usi generali nel sollevamento
di cose e materiali).

Può essere considerato un coefficiente di sicurezza di 4:1 a
seguito di una analisi e valutazione da parte di una persona
competente ed esclusivamente per impieghi statici (stralli)

Certificazione del prodotto

Dichiarazione di conformità "CE" EN 10204 a in accordo
direttiva macchine 2006/42/CE

*Su richiesta Certificato di conformità "CE"
EN 10204 3.1 in accordo alla EN 13411.4

*Su richiesta Certificazione e/o collaudo con ente di classifica
"IACS" quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - DNV
- GERMANISHER LLOYD ed altri

Product feature

Galvanized or Ungalvanized Twisted steel wire rope
sling with steel core

Description

Galvanized or Ungalvanized steel wire rope sling with
swage, open, closed or threaded socket type accord
to EN 13411.8

Standard

EN 13411.8

Safety Factor

5:1 (for general lifting purposes)

May be considered a Safety Factor 4:1
following a detailed check and analysis carried-out of
competent person and only for statics application

Product Certificate

"EC" Decalaration of conformity as per EN 10204
according to Machinery Directive 2006/42/EC

* Upon request "EC" Certificate of conformity as per
EN 10204 3.1 according to EN 13414.8

* Upon request Test Certificate issued from "IACS"
members such as RINA, LLOYD'S REGISTER OF
SHIPPING, DNV - GERMANISHER LLOYD and others